

Модель	Комплект за стекло с контроллером, USD (доллары США)			Отдельно контроллер, USD (доллары США)		
	Розница	Мелкий опт (до 50 шт.)	Опт от 50 шт.	Розница	Мелкий опт (до 50 шт.)	Опт от 50 шт.
V-Touch резистивный 3.5", 1.1 мм, 4-х проводной, 4:3, USB	70	50	45	59	40	35
Fujitsu резистивный 3.8", 1.4 мм, 4-х проводной, 4:3, USB	169	114	78	99	55	29
Fujitsu резистивный 5.7", 1.4 мм, 4-х проводной, USB/RS232	180	119	76	110	60	27
KeeTouch резистивный 5.7", 1.4 мм, 4-х проводной, 5:4, USB/RS232	145	125	105	-	-	-
OneTouch резистивный 5.7", 1.8 мм, 4-х проводной, 5:4, USB/RS232	849	85	20	-	-	-
V-Touch резистивный 5", 1.1 мм, 4-х проводной, 4:3, USB	67	49	40	50	35	27
V-Touch резистивный 5.6", 1.1 мм, 4-х проводной, 5:4, USB	75	60	50	59	40	29
V-Touch резистивный 5.6", 1.1 мм, 5-ти проводной, 5:4, USB	80	65	59	59	40	29
Fujitsu резистивный 6.4", 1.4 мм, 4-х проводной, USB/RS232	175	124	98	105	65	49
Fujitsu резистивный 6.5", 1.4 мм, 4-х проводной, WIDE, USB/RS232	165	134	109	95	75	60
IEI резистивный T-R065G 6.5", 4-х проводной, 4:3, USB/RS232	80	55	47	64	45	39
KeeTouch резистивный 6.1", 1.4 мм, 4-х проводной, WIDE, USB/RS232	140	124	99	-	-	-
KeeTouch резистивный 6.5", 1.4 мм, 4-х проводной WIDE, USB/RS232	135	115	95	-	-	-
KeeTouch резистивный 6.5", 1.4 мм, 4-х проводной	68	55	49	-	-	-

WIDE, USB						
V-Touch резистивный 6.2", 1.1 мм, 4-х проводной, 4:3, USB	69	50	40	55	39	30
V-Touch резистивный 6.4", 1.1 мм, 5-ти проводной, 4:3, USB	79	60	50	70	49	40
Fujitsu резистивный 7", 1.4 мм, 4-х проводной, WIDE,USB/RS232	169	134	109	99	75	60
KeeTouch резистивный 7.1", 1.4 мм, 4-х проводной, WIDE, USB/RS232	125	87	78	-	-	-
V-Touch резистивный 7", 1.1 мм, 4-х проводной, USB	85	60	50	60	45	30
V-Touch резистивный 7", 1.1 мм, 5-ти проводной, WIDE, USB	80	59	45	60	45	30
V-Touch резистивный 7", 2 мм, 5-ти проводной, WIDE, USB	85	62	47	65	50	35
V-Touch резистивный 7", 3 мм, 5-ти проводной, WIDE, USB	85	62	47	65	50	35
Fujitsu резистивный 8.4", 1.4 мм, 4-х проводной, USB/RS232	175	138	104	105	79	55
Fujitsu резистивный 8.4", 1.4 мм, 4-х проводной, Light, USB/RS232	179	139	104	109	80	55
Fujitsu резистивный 8.4", 1.4 мм, 7-ми проводной, USB/RS232	190	148	109	120	89	60
IEI резистивный T-R084G 8.4", 4-х проводной, 4:3, USB/RS-232	89	59	49	70	46	40
KeeTouch резистивный 8.1", 1.4 мм, 4-х проводной, WIDE, USB/RS232	149	125	110	-	-	-
KeeTouch резистивный 8.4", 1.4 мм, 4-х проводной, 4:3, USB/RS232	135	115	95	-	-	-
KeeTouch резистивный 8.9", 1.4 мм, 4-х проводной, WIDE, USB/RS232	152	132	107	-	-	-
MasterTouch резистивный 8.5", 1.4 мм, 4-х проводной, WIDE, USB	68	59	54	-	-	-
V-Touch резистивный 8", 1.1 мм, 4-х проводной, USB	90	70	55	60	35	25

V-Touch резистивный 8", 1.1 мм, 5-ти проводной, 5:4, USB	88	65	50	70	55	40
V-Touch резистивный 8", 2 мм, 5-ти проводной, 5:4, USB	88	65	50	70	55	40
V-Touch резистивный 8", 3 мм, 5-ти проводной, 5:4, USB	89	65	50	75	60	45
V-Touch резистивный 8.4", 1 мм, 5-ти проводной, 4:3, USB	90	65	52	77	62	47
V-Touch резистивный 8.9", 1 мм, 4-х проводной, WIDE, USB	80	59	45	70	50	40
V-Touch резистивный 8.9", 1 мм, 5-ти проводной, WIDE, USB	85	65	49	75	55	42
V-Touch резистивный 9", 1 мм, 4-х проводной, USB	85	60	45	65	40	30
V-Touch резистивный 9", 1 мм, 5-ти проводной, WIDE, USB	99	75	60	68	45	35
V-Touch резистивный 9.7", 1 мм, 4-х проводной, USB	105	80	69	80	60	50
Fujitsu резистивный 10.4", 1.4 мм, 4-х проводной, USB/RS232	195	154	119	125	95	70
Fujitsu резистивный 10.4", 1.4 мм, 7-ми проводной, USB/RS232	210	150	120	135	90	70
IEI резистивный T-R104G 10.4", 5-ти проводной, 4:3, USB/RS-232	95	70	63	79	58	54
KeeTouch резистивный 10.1", 1.4 мм, 4-х проводной, WIDE, USB/RS232	125	99	89	105	75	-
KeeTouch резистивный 10.1", 1.4 мм, 4-х проводной, 4:3, USB/RS232	120	95	85	99	70	-
KeeTouch резистивный 10.4", 1.4 мм, 4-х проводной, 4:3, USB/RS232	140	119	105	-	-	-
KeeTouch резистивный 10.4", 1.4 мм, 5-ти проводной, USB/RS232	160	136	126	-	-	-
MasterTouch резистивный 10.2", 6 мм, USB	57	49	40	-	-	-
V-Touch резистивный 10.4", 2 мм, 4-х проводной, USB	100	69	55	85	60	45
V-Touch резистивный 10.4", 2 мм, 5-ти проводной, USB	89	70	63	80	65	55
V-Touch резистивный 10.4", 3 мм, 5-ти проводной, USB	89	70	63	85	60	53

Fujitsu резистивный 12.1", 1.4 мм, 4-х проводной, USB/RS232	205	164	129	135	105	80
Fujitsu резистивный 12.1", 1.4 мм, 7-ми проводной, USB/RS232	225	159	130	150	99	80
IEI резистивный T-R121G 12.1", 5-ти проводной, 4:3, USB/RS-232	99	75	67	83	63	59
KeeTouch резистивный 12.1", 1.4 мм, 4-х проводной, 4:3, USB/RS232	150	132	110	-	-	-
KeeTouch резистивный 12.1", 1.4 мм, 5-ти проводной, 4:3, USB/RS232	185	165	149	-	-	-
MasterTouch резистивный 12.1", 6 мм, USB	95	85	68	-	-	-
KeeTouch резистивный 14.1", 1.4 мм, 4-х проводной, WIDE, USB/RS232	155	137	115	-	-	-
KeeTouch резистивный 14.1", 1.4 мм, 5-ти проводной, WIDE, USB/RS232	179	160	135	-	-	-
Fujitsu резистивный 15", 1.4 мм, 4-ми проводной, USB/RS232	210	159	135	135	99	85
Fujitsu резистивный 15", 1.4 мм, 7-ми проводной, USB/RS232	265	200	170	190	140	120
Еlo AccuTouch резистивный 15", 3.18 мм, 5-ти проводной, 4:3	334	303	285	195	182	170
IEI резистивный T-R151G 15", 5-ти проводной, 4:3, USB/RS-232	128	95	85	109	79	74
KeeTouch резистивный 15", 1.4 мм, 4-х проводной, 4:3, USB/RS232	165	145	132	-	-	-
KeeTouch резистивный 15", 1.4 мм, 5-ти проводной, 4:3, USB/RS232	185	170	149	-	-	-
KeeTouch резистивный 15", 1.4 мм, 4-х проводной, WIDE, USB/RS232	170	146	136	-	-	-
V-Touch резистивный 15", 2 мм, 5-ти проводной, USB	95	75	59	85	67	55
V-Touch резистивный 15", 3 мм, 5-ти проводной, USB	95	75	59	80	65	55
V-Touch резистивный 15.6", 2 мм, 5-ти проводной, USB	105	79	67	95	70	59
VTW5150A0 резистивный 5-ти проводной 15"	219	209	195	-	-	-

Fujitsu резистивный 17", 1.4 мм, 7-ми проводной, USB/RS232	270	200	170	195	140	120
IEI резистивный T-R170G-USB 17", 5-ти проводной, 5:4, USB/RS-232	129	98	88	110	85	79
KeeTouch резистивный 17", 1.4 мм, 4-х проводной, 5:4, USB/RS232	185	167	150	-	-	-
KeeTouch резистивный 17", 1.4 мм, 5-ти проводной, 5:4, USB/RS232	219	199	180	-	-	-
V-Touch резистивный 17", 2 мм, 5-ти проводной, USB	115	87	75	105	79	69
V-Touch резистивный 17", 3 мм, 5-ти проводной, USB	115	87	75	105	79	69
KeeTouch резистивный 18.5", 1.4 мм, 4-х проводной WIDE, USB/RS232	221	200	180	-	-	-
KeeTouch резистивный 18.5", 1.4 мм, 5-ти проводной WIDE, USB/RS232	221	200	180	-	-	-
IEI резистивный T-R190G-USB, 19", USB/RS-232	175	135	127	155	122	118
KeeTouch резистивный 19", 1.4 мм, 4-х проводной, 5:4, USB/RS232	225	205	190	-	-	-
KeeTouch резистивный 19", WIDE, 1.4 мм, 4-х проводной, USB/RS232	235	217	197	-	-	-
KeeTouch резистивный 19", 1.4 мм, 5-ти проводной, 5:4, USB/RS232	222	205	177	-	-	-
KeeTouch резистивный 19", WIDE, 1.4 мм, 5-ти проводной, USB/RS232	250	229	205	-	-	-
V-Touch резистивный 19", 2 мм, 5-ти проводной, USB	128	99	88	116	90	82
V-Touch резистивный 19", 3 мм, 5-ти проводной, USB	128	99	88	116	90	82
V-Touch резистивный 19.1", 2 мм, 5-ти проводной 16:10, USB	130	100	90	119	92	84
KeeTouch резистивный 20", 1.4 мм, 4-х проводной, USB/RS232	225	205	190	-	-	-
KeeTouch резистивный 20", 1.4 мм, 5-ти проводной, USB/RS232	250	225	199	-	-	-
KeeTouch резистивный 21.5", 1.4 мм, 4-х проводной, WIDE, USB/RS232	225	205	190	-	-	-

<b>КееTouch резистивный 21.5", 1.4 мм, 5-ти проводной, WIDE, USB/RS232</b>	235	215	199	-	-	-
<b>V-Touch резистивный 21.5", 2 мм, 5-ти проводной 4:3, USB</b>	142	108	98	130	100	90
<b>КееTouch резистивный 22", 16:9 (WIDE), 1.4 мм, 4-х проводной, USB/RS232</b>	227	206	190	-	-	-
<b>КееTouch резистивный 22", 16:9 (WIDE), 1.4 мм, 5-ти проводной, USB/RS232</b>	238	215	200	-	-	-
<b>V-Touch резистивный 22", 2 мм, 5-ти проводной 16:9, USB</b>	145	110	100	130	100	90